

Tonis innen Dämmsystem

Produktdatenblatt TONIS Vlies W30



Anwendungsbereich und Eigenschaften:

Tonis Vlies W30 dient zur Armierung von Anstrichsystemen bei Putzoberflächenrissen in Putz oder Beton der Rissart A1 oder A2 entsprechend der Klassifizierung im BFS-Merkblatt Nr. 19. Bevorzugt wird Tonis Vlies W30 zur Armierung von Haar- und Netzzissen in hochwasserdampfdurchlässigen Silikonharz- oder Mineralfarbsystemen eingesetzt. Tonis Vlies W30 dient ebenfalls zur Verstärkung sowie zur Erhöhung der Schichtdicke in elastischen Beschichtungssystemen. Tonis Vlies W30 ist ein Polyester/Polyamid-Spinnvlies aus Endlosfasern, die thermisch fixiert sind. Tonis Vlies W30 ist witterungs-, chemikalien- und lösungsmittelbeständig.

Tonis Vlies W 30 ist Innen und außen einsetzbar.

Verarbeitungshinweise:

Die zu verarbeitende Fläche gemäß VOB/C, DIN 18363 bzw. BFS-Merkblättern vorbereiten. Anschließend das Einbettungsmaterial satt und gleichmäßig aufstreichen, rollen oder spritzen. Tonis Vlies W30 von der Rolle oder Zuschnitt in den noch nassen Anstrich falten- und blasenfrei mit der Überlappung von mindestens 5 cm Breite einbetten. Bei der Vollarmierung Tonis Vlies W30 vorzugsweise von oben nach unten abrollen. Den Bereich der Überlappung bis auf Vliesstärke abglätten. Dadurch wird ein Flächenausgleich durch die neue Auftragsschicht gewährleistet. Nach Durchtrocknung Zwischen- und Schlussanstrich im System ausführen.

Abmessungen: Rollenbreite 100 cm, Rollenlänge 50 m

Tonis Gebäudedämmung UG (Haftungsbeschränkt)

Schwermecketal 6a | 59846 Sundern

Tel. 02933-4063 | info@tonis.de | www.tonis.de